

Xtreme
in innovation

primus
laundry equipment

Lavadora industrial de alta centrifugación suspendida

FS 33, FS 40, FS 55



DESCRIPCIÓN

- Sin anclaje, alta centrifugación
- Cubierta de acero inoxidable de la máquina (AISI 304)
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- XControlPlus – Libre programación
- Apertura y diámetro de la puerta (Ø54 cm) extra grande para la fácil carga y descarga de ropa
- Válvulas de desagüe de gran dimensión (2xØ76 mm)
- Fácil acceso a todas las partes de la máquina
- Motor accionado por variador de frecuencia
- Tolva patentada con cinco divisiones independientes extraíbles
- PowerWash® Batidoras del tambor perforadas: más acción mecánica, consumo de agua inferior

OPCIONES

- Calentamiento por medio de vapor a baja presión
- Bombas de detergentes líquidos
- Versión para SoftWash® (limpieza líquida)
- Mezclador de detergentes líquidos
- Software para la conexión de las lavadoras a la red
- Conexión al detergente líquido



DISEÑO ROBUSTO



AMPLIA APERTURA DE PUERTA



GRAN VALVULA DE DESAGUE

POWERWASH


supereco




TIPO		FS 33	FS 40	FS 55
CAPACIDAD				
Volumen del tambor	l	335	400	518
Capacidad	kg/lb	33/80	40/100	55/125
Diámetro del tambor	mm	Ø914	Ø914	Ø914
MOTOR				
Control de frecuencia		estándar	estándar	estándar
REVOLUCIONES				
Revoluciones de lavado	rpm	38	38	38
Revoluciones de centrifugado	rpm	830	830	830
FACTOR G		350	350	350
MANEJO				
Xcontrol Plus		estándar	estándar	estándar
GABINETE				
Acero inoxidable AISI 304		estándar	estándar	estándar
FIJACIÓN DE SEGURIDAD				
		si (4xM16)	si (4xM16)	si (4xM16)
CALENTAMIENTO				
Agua caliente al 100%	° C	90	90	90
	° F	194	194	194
100% eléctrico	kW	24	36	54
Calentamiento a vapor	bar	3-8	3-8	3-8
CONEXIÓN				
Eléctrica		3x220-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz Otros a petición		
Alimentación de agua	pulgadas	1"		
Alimentación de vapor	pulgadas	3/4"		
DIMENSIONES				
AxAxP	mm	1905x1195x1330	1905x1195x1430	1905x1195x1610
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso bruto				
Encajonado	kg	1310	1700	1770
Peso neto	kg	1190	1560	1630
Volumen (empaquetado)				
Encajonado	m³	4,4	4,7	5,3
Encajonado AxAxP	mm	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
CONSUMO DE AGUA				
Agua caliente y fría por ciclo*	l	202 + 50	445 + 79	528 + 93

Estándar = Versión estándar, * Probado de acuerdo con la norma EN 604 56
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas


DE FRENTE FS 33 40 55



POR EL LADO FS 33 40 5



POR DETRÁS FS 33 40 55



1. Tapa
2. Panel de control
3. Paro de emergencia
4. Conexión eléctrica
5. Conexión eléctrica para los líquidos
6. Interruptor principal
7. Conexión para detergentes líquidos
8. Ventilación
9. Conexión del agua
10. Válvula de salida

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

