

Xtreme
in innovation

primus
laundry equipment

Lavadora industrial de alta centrifugación suspendida

FS 800, FS 1000, FS 1200



FEATURES

- Sin anclaje, alta centrifugación
- Cubierta de acero inoxidable (AISI 304)
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- XControlPlus – Libre programación
- Apertura y diámetro de la puerta (FS800, FS1000: Ø530 mm, FS1200: Ø650 mm) extra grande para la fácil carga y descarga de ropa
- 2 Válvulas de desagüe de gran dimensión (Ø103 mm)
- Fácil acceso a todas las partes
- Conexiones estándar para detergente líquido
- Motor accionado por variador de frecuencia
- PowerWash® batidoras del tambor perforadas: Más acción mecánica, consumo de agua inferior
- Entrada de agua operada por aire
- Programas de lavado SuperEco – reduce significativamente el consumo de agua y electricidad
- Dispensador de detergente patentado con 5 compartimentos extraíbles

OPTIONS

- Bombas para detergente líquido
- Trace-Tech® software para conexión de las lavadoras a la red
- Sistema de volteo hacia el frente y hacia atrás está disponible. La inclinación de la máquina se hace mediante una plataforma externa.



ROBUST DESIGN



EXTRA LARGE DOOR



EASY OPERATION

POWERWASH

supereco





TRACE-TECH



TIPO		FS 800	FS 1000	FS 1200
CAPACIDAD				
Volumen del tambor	l	807	1003	1180
Capacidad	kg lbs	80 180	100 230	120 275
Diámetro del tambor	mm	Ø1110	Ø1200	Ø1300
MOTOR				
Control de frecuencia		standard	standard	standard
REVOLUCIONES				
Revoluciones de lavado	rpm	36	33	32
Revoluciones de centrifugación	rpm	750	720	695
FACTOR G		350	350	350
PROGRAMADOR				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
GABINETE				
Acero inoxidable AISI 304		standard	standard	standard
TAMBOR				
Acero inoxidable AISI 304		standard	standard	standard
CALENTAMIENTO				
Eléctrica	kW	67,5	-	-
Calentamiento a vapor	bar	3-8	3-8	3-8
(vapor de alta presión)	psi	44-116	44-116	44-116
CONEXIÓN				
Eléctrica		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
	kW	11,25	15,25	18,75
Alimentación de agua	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Alimentación de vapor	inch	1"	1"	1"
Entrada de aire de presión	mm	Ø8	Ø8	Ø8
Válvula de salida	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
DIMENSIONES AxAxP	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso bruto				
Revestimiento	kg	2830	3410	3710
Peso neto	kg	2640	3170	3480
Volumen (empaquetado)	m ³	7,25	9,29	10,16
Revestimiento AxAxP	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170

- = No disponible, Estándar =Ejecución estándar
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas



1. Tolva
2. Panel de control
3. Botón de emergencia
4. Válvulas de drenaje
5. Conexión de vapor
6. Entradas de agua
7. Ventilación del tambor

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

