

## CABINAS DE SECADO PARA MONOS DE TRABAJO PESADOS

FDC  
DISTANCIA

FDC6

20 kg



FDC6 especialmente desarrollados para el secado de monos de trabajo pesados. Eficiente y suave procedimiento de secado, la secadora tiene una capacidad para 6 monos grandes. Una gran pantalla maestra con símbolos y texto. Un sistema de seca los monos de trabajo desde el exterior. El otro sistema seca los monos desde el interior. Un programa para el tiempo de secado y tres programas automáticos con el Sistema de Seguimiento de Humedad (Humidity Tracking System - HTS). HTS es nuestro nuevo sistema que mide el nivel de humedad cada segundo, para determinar exactamente cuando los textile están secos. Los programas pueden también ser configurados para otras prendas y condiciones de vestimentas.

### DESCRIPCIÓN

- Proceso de secado desde el interior y el exterior
- Programas configurables
- Capacidad de secado para 6 grandes monos de trabajo equiparable a 20 kg
- Procedimiento de secado endurece la impregnación
- Secado suave sin fricción
- 3 programas automáticos y un programa para el tiempo de secado
- Iluminación interior
- Ganchos y colgadores desmontables para un manejo más fácil
- Los programas Terminal con "cool down" Enfriamiento a temperatura ambiente

### OPCIONES

- Colgadores para botas y guantes en acero inoxidable
- Colgadores opcionales para el secado de guantes y botas
- Aprobado por la CE

### MERCADOS


Cuerpos de bomberos, Aeropuertos, Plataformas petrolíferas, Planta nucleares, Servicios de rescate



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES		FDC6
Capacidad de carga máx.	kg	20
Monos de trabajo	unds.	6
Efecto calentamiento	kW	12
Efecto total	kW	12,45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FDC6
<b>CONEXIONES ELÉCTRICAS</b>		
Conexión eléctrica*		380-415V/50/60Hz/3phase + N
Fusibles	A	20
Efecto total	kW	12,45
Elementos calefactores	kW	12
<b>CONEXIONES DE AIRE</b>		
Salidas de escape	Ø mm/inch	160/6,3
Salida del flujo de aire	m <sup>3</sup> /h	300
<b>DATOS DE ENVÍO</b>		
Neto	kg/lbs	200/441
Embalado	kg/lbs	40/88,2
Dato de envío neto	kg/lbs	240/529
Volumen de envío	m <sup>3</sup>	1,6
<b>OPCIONES EXTRAS</b>		
Colgadores para guantes	part number	POD131008
Colgadores para botas	part number	POD131009
<b>DIMENSIONES</b>		
Anchura	mm/inch	1800/71
Profundidad	mm/inch	800/31,5
Altura interior	mm/inch	1752/69
Altura exterior	mm/inch	1955/77

\* Otras conexiones a petición.



Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

